

SWITCH PLANET FGSW-2622VHP


Cena celkem:	8 683 Kč
	(bez DPH: 7 176 Kč)
Běžná cena:	9 552 Kč
Ušetříte:	868 Kč
Kód zboží:	NETPLA1570
Part No.:	FGSW-2622VHP
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Planet FGSW-2622VHP**

2 Gigabitové porty 1000Base-Tp/SFP. 24 portů 10/100Base-TX s možností napájení dalších IEEE 802.3at zařízení, celkový výkon 300W.

LCD displej pro info o napájení, portové VLAN. ESD ochrany, interní AC zdroj.

Jedná se o 24portový 10/100Mbit fast ethernet switch se 2x Gigabitovými TP/SFP rozhraními. Umožňuje napájet další zařízení jako jsou IP kamery, VoIP telefony a WiFi přístupové body. Zařízení disponuje plně propustnou rychlou interní páteří sběrnicí. Gigabitová rozhraní poskytují další možnosti rozšiřitelnosti, flexibility a integrace v síti. LCD displej na předním panelu informuje o aktuálním vytížení PoE.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

Fyzické vlastnosti:

Porty: 24 x RJ-45 10/100BASE-TX, 2 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 2 x miniGBIC SFP 10000BASE-SX/LX

Paměť: 8k MAC adres

Propustnost: sběrnice 12,8 Gbps, provozně 9,5 Mpps (64B)

Podpora přenosu: Frame 9216 b

Provedení: rackmount 1U

Napájení: interní zdroj AC 100 - 240V, 50/60Hz, 5 A, příkon do 330W

Ochrana: ESD do 6KV

Provozní teplota: -10°C - 60°C

Rozměry: 440 x 233 x 44 mm

Hmotnost: 3400 g

POE funkce:


Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, 300 W

Počet injektorů: 24 x až 30 W


Typ napájení: End-span

Pokročilé funkce:



1. automatická detekce napájených zařízení



Default PoE Mode



VLAN Isolation Mode



[Prezentace](#)

[Manuál](#)



[Ostatní download](#)