

ANTÉNA JRC JRC-24 DD MIMO 2KS



Cena celkem:	7 221 Kč (bez DPH: 5 968 Kč)
Běžná cena:	7 943 Kč
Ušetříte:	722 Kč
Kód zboží:	NATJRC0003
Part No.:	JRC-24 DD MIMO
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dvoukusové balení dvoupolarizačních směrových parabolických antén umožňující realizaci duplexního směrového spoje se zdvojnásobením datového toku či dvou samostatných směrových spojů. Směrová parabolická anténa s odlehčeným plným hliníkovým reflektorem pro systémy v pásmu 5GHz včetně radomového zakrytování.

Anténa se vyznačuje úzkým vyzařovacím úhlem (9°) s extra velkým předozadním poměrem. Anténa disponuje vysokým frekvenčním rozpětím 4.9 - 6.4 GHz.

Použití:

- výborná dvoupolarizační parabolická anténa pro náročné uživatele
- příznivá cena
- snadná montáž GentleBOX JR-200
- směrové spoje na střední, nebo na krátké ve velmi obtížných podmínkách
- extra velký předozadní poměr
- zvýšená odolnost proti rušení ze stran a zezadu
- vhodná i do horských oblastí - tvar radomu optimalizován proti tvorbě námrazy
- celokovová konstrukce, vlastní parabola z hliníkové slitiny
- nastavení elevace (sklonu) a azimutu má samostatné aretační matice pro snadnou montáž
- při výrobě je měřeno PSV

Technické parametry:

- Kmitočtové pásmo: 4,9 - 6,4 GHz
- Zisk: 23,6 ±0,6dBi
- PSV: 1,5
- Vyzařovací úhel-3 dB:9°
- Předozadní poměr: 38 dB

- Polarizace: horizontální a vertikální
- Výstupní konektor: 2x N Female
- Parabola: průměr: 40 cm
- Parabola: hliníková slitina s vypalovanou barvou
- Konstrukce: pozinkovaná ocel a hliníková slitina
- Radom (kryt): UV stabilizované ABS
- Montáž na stožár: průměr 27 - 74 mm

Zářič je vnitřně ošetřen vysokofrekvenční technologií "Hydrophobic coating", která zvyšuje odolnost proti vlhkosti.

Cena je za balení 2ks, prodáváme pouze 2ks.