

GIGABYTE B560M DS3H



Cena celkem:

2 606 Kč**(bez DPH: 2 153 Kč)**

Běžná cena:

2 866 Kč

Ušetříte:

261 Kč

Kód zboží:

MBGB6184

Part No.:

B560M DS3H

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

GIGABYTE B560M DS3H

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9

Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron

Patice LGA1200

Čipová sada

Intel B560

Paměť

4 x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC pamětí (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1 x PCIe 4.0 x16 slot

CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

2 x PCIe 3.0 x1

Grafika

1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz
1 x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz
1 x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz
1 x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložisko**Intel CPU**

1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x2/x4 režim)
CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

Intel B560 čipová sada

6 x SATA 6Gb/s port
1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x2/x4 režim)
Podpora Intel Optane technologie

USB

1 x USB 3.2 Gen1 typ C port na zadním panelu
5 x USB 3.2 Gen1 port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
6 x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec
2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1 x Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1 x 8-pin ATX 12V napájecí konektor
6 x SATA 6Gb/s konektor
2 x M.2 slot, M Key
1 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2 x USB 3.2 Gen1 port)
2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4 x USB 2.0 port)
1 x konektor ventilátoru CPU
3 x konektor systémového ventilátoru
1 x audio konektor předního panelu
1 x konektor předního panelu
1 x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)
1 x konektor RGB LED pásku
1 x konektor adresovatelného LED pásku
1 x propojka Clear CMOS
1 x konektor pro sériový port
1 x konektor pro paralelní port
1 x tlačítko Q-Flash Plus

Porty na zadním panelu

1 x PS/2 combo port klávesnice a myši
1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x VGA
1 x DVI-D
1 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C
3 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2 x USB 2.0
1 x RJ-45
3 x audio jack

Rozměry

24,4 x 24,4 cm
Micro ATX formát