

ASROCK X570S PG RIPTIDE



Cena celkem:	4 870 Kč
	(bez DPH: 4 025 Kč)
Běžná cena:	5 357 Kč
Ušetříte:	487 Kč
Kód zboží:	MBAR6823
Part No.:	X570S PG RIPTIDE
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock X570S PG Riptide

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 2000, 3000, 5000 a G-série 4000 a 5000 (patice AM4)

Čipová sada

AMD X570

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Dvoukanálová architektura paměti

CPU Ryzen (Vermeer) podporuje 5000+ (OC)/ 4933 (OC)/ 4866 (OC)/ 4800 (OC)/ 4733 (OC)/ 4666 (OC)/ 4600 (OC)/ 4533 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen (Matisse) podporuje 5000+ (OC)/ 4933 (OC)/ 4866 (OC)/ 4800 (OC)/ 4733 (OC)/ 4666 (OC)/ 4600 (OC)/ 4533 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen (Cezanne) podporuje 5000+ (OC)/ 4933 (OC)/ 4866 (OC)/ 4800 (OC)/ 4733 (OC)/ 4666 (OC)/ 4600 (OC)/ 4533 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen (Renoir) podporuje 5000+ (OC)/ 4933 (OC)/ 4866 (OC)/ 4800 (OC)/ 4733 (OC)/ 4666 (OC)/ 4600 (OC)/ 4533 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen (Pinnacle Ridge) podporuje 3600+ (OC)/ 3466 (OC)/ 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen (Picasso) podporuje 3466+ (OC)/ 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

CPU Ryzen (Picasso) podporuje pouze non-ECC, bez vyrovnávací paměti (ECC podporováno jen u verzí PRO)

Sloty

Procesor:

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x16 režim)

CPU Ryzen (Cezanne, Renoir a Pinnacle Ridge) podporuje 1x PCIe 3.0 v režimu x16

CPU Ryzen (Picasso) podporuje 1x PCIe 3.0 v režimu x8

Čipová sada AMD X570:

2x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4, x2 režim)

3x PCIe 4.0 x1 slot

Grafika

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen s integrovanou grafickou kartou Radeon Vega

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD CrossFireX a Quad CrossFireX technologie

Úložiště

6x SATA 6 Gb/s

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 (RAID 0, RAID 1 pro M.2 NVMe)

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280 (podporuje PCIe režim)

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280 (podporuje SATA a PCIe režim)

CPU Ryzen (Vermeer a Matisse) podporuje PCIe 4.0 x4 (64 Gb/s)

CPU Ryzen (Cezanne, Renoir, Pinnacle Ridge a Picasso) podporuje PCIe 3.0 x4 (32 Gb/s)

USB

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

8x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A port na zadním panelu

2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic audio

Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1x Killer E3100G 2,5G LAN řadič

Podpora Killer LAN Softwaru

Podpora Wake-On-LAN

Podpora Energy Efficient Ethernet 802.3az

Podpora PXE

Lightning/ESD ochrana

Interní konektory

2x Hyper M.2 slot, M Key

1x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

1x konektor Power LED a reproduktoru

2x konektor RGB LED pásku

2x konektor adresovatelného LED pásku

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení

5x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x 4-pin 12V napájecí konektor

1x audio konektor předního panelu

1x 5-pin Thunderbolt AIC konektor

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor předního panelu

1x tlačítko Clear CMOS

Porty na zadním panelu

1x držák Wi-Fi antén (Wi-Fi modul)

1x PS/2 combo port klávesnice a myši

1x HDMI

1x S/PDIF optický výstup

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A

2x USB 2.0

1x RJ-45 s LED

1x tlačítko BIOS Flashback

5x audio jack

Rozměry

30,5 x 24,4 cm

ATX formát