

## DELL POWEREDGE T150



|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>21 049 Kč</b><br><b>(bez DPH: 17 396 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>23 154 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>2 105 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | SVD201710                                       |
| Part No.:    | M83C9                                           |
| Záruka:      | 36 měs.                                         |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Dell PowerEdge T150

Výkonný jednosocketový server v provedení Mini Tower pro malé nebo domácí kanceláře a malé a střední podniky – pro konsolidaci dat a rychlejší práci aplikací.

*Poznámka: Pokud uvažujete o provozování serverového OS Linux, ujistěte se, že Váš operační systém podporuje nasazení nad on-board SATA řadičem, který tento server obsahuje.*

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR.

Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo 225 308 649, popř. mobil 778 440 533, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

V tomto serveru jsou disky/SSD napojené na on-board SATA řadič.

Tento server nedisponuje HW řadičem, tudíž tento konkrétní server není vhodný pro virtualizaci.

Pokud hledáte server pro virtualizaci, musí mít HW řadič, hledejte servery s řadičem H355, H745, H755, H965.

V případě jakýchkoliv dotazů prosíme kontaktujte naše produkt manažery na adrese [dell@100mega.cz](mailto:dell@100mega.cz).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Procesor:** Intel Xeon E-2314

**Velikost operační paměti:** 8GB (1x 8GB) DDR4

**HDD kapacita:** 1 TB SATA (7200 ot./min)

**Optická mechanika:** ne

**Operační systém:** bez OS

**Provedení skříně:** Tower

**Diskové pozice**

Až čtyři 3,5" disky SAS/SATA

**Komunikace:** 2x RJ-45 (Broadcom 5720 DP)

**Vzdálená správa:** iDRAC9 Basic 15G

#### Sloty

1x PCIe x16 (konektor x16)

2x PCIe x4 (konektor x8)

1x PCIe x1

---

#### Podrobný popis konfigurace

Šasi 4x 3,5" disky

Procesor Intel Xeon E-2314 (2,8GHz, Turbo 4,5 GHz, 8MB Cache, 4C/4T, 65W)

Operační paměť 8GB (1x8GB) 3200MHz UDIMM ECC

Pevný disk 1x 1TB SATA 3,5" (7200 ot./min)

Bez grafické karty

Síť 2x 1GbE LAN, integrovaná na desce

Vzdálená správa iDRAC9 Basic 15G

Trusted Platform Module 2.0

Zdroj 1x 300 W

Záruka 3 roky Basic, Basic on-site

Barva černá

---

**Dell EMC PowerEdge T150 - instalační a servisní manuál:**



[PowerEdge T150 \(Installation and Service Manual\)](#)

**DELL**Technologies

# 3 roky bez starostí

**Náš tým ProSupport se o vás postará.**

-  24x7x365 nepřetržitá podpora na telefonu
-  Připravený přijet a opravit HW na místě, kdykoliv vč. svátků.
-  ProSupport tým problém odhalí a okamžitě vyřeší do dalšího pracovního dne nebo již do 4 hodin s úrovní služby onsite response, vč. svátků.

# 3 roky bez starostí

24x7 proaktivní a prediktivní podpora pro hardware a software



Nepřetržitý a okamžitý přístup k technické podpoře.



Podpora na místě do dalšího pracovního dne nebo již do 4 hodin s úrovní služby onsite response.



Samostatné založení a správa případů prostřednictvím služby TechDirect.



CloudIQ Cybersecurity Assessment průběžně monitoruje bezpečnostní konfigurace a upozorňuje na rizika a předkládá doporučení.



Proaktivní a prediktivní podpora s automatizovaným vytvářením případů s včasnými oznámeními.



Incident Manager pro případy Severity 1 je přiřazen k případu, aby řešil problém až do jeho vyřešení.



Spolupráce s třetími stranami v oblasti hardwaru a softwaru.



Prediktivní detekce hardwarových anomálií, která v případě předpokládané poruchy vygeneruje servisní požadavek za vás.

[Více informací](#)

ProSupport