

GIGABYTE B450M H



Cena celkem:	1 531 Kč
	(bez DPH: 1 266 Kč)
Běžná cena:	1 685 Kč
Ušetříte:	153 Kč
Kód zboží:	MBGB5573
Part No.:	B450M H
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

GIGABYTE B450M H

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 5000/ Ryzen 5000G/ Ryzen 1., 2. a 3. generace/ Ryzen 1. gen., 2. gen. s Radeon Vega grafickou kartou a Athlon s Radeon Vega grafickou kartou (patice AM4)

Čipová sada

AMD B450

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora DDR4 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz
Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8)
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16)
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1x PCIe 3.0 x16 slot
2x PCIe 2.0 x1 slot

Grafika

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen a Athlon s Radeon Vega grafickou kartou
1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz
1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe x2/x4 režim)

CPU Athlon podporuje pouze SATA režim

USB

AMD B450 čipová sada

2x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

AMD CPU

4x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

Audio

Realtek ALC887 Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1x Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x konektor ventilátoru CPU

1x konektor systémového ventilátoru

1x M.2 slot, M Key

4x SATA 6Gb/s konektor

1x konektor předního panelu

1x audio konektor předního panelu

1x konektor S/PDIF výstupu

1x konektor LED pásku chladiče CPU/ RGB LED pásku

1x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.1 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x TPM konektor (podporuje pouze modul GC-TPM2.0 SPI 2.0_S)

1x propojka Clear CMOS

1x konektor pro reproduktor

1x konektor detekce otevření skříně

Porty na zadním panelu

1x PS/2 port klávesnice

1x PS/2 port myši

1x VGA

1x HDMI

2x USB 2.0

4x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port

1x RJ-45

3x audio jack

Rozměry

24,4 x 20,5 cm

Micro ATX formát