

UBIQUITI UISP LTU INSTANT (5-PACK)

Cena celkem:	9 258 Kč
	(bez DPH: 7 651 Kč)
Běžná cena:	10 183 Kč
Ušetříte:	926 Kč
Kód zboží:	NAAUBT1143
Part No.:	LTU-Instant-5
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UISP LTU Instant (5-pack)


LTU Instant je LTU výkonná **5 GHz** jednotka (klient) **pro PtP/PtMP spoje** (Point-toPoint/Point-to-multipoint). Je kompatibilní s přístupovým bodem (Base Station) **Rocket LTU**.

Jednotka slouží jako konverzní **Plug-and-Play modul pro stávající nasazení LiteBeam (LBE 5AC Gen 2)**. LTU Instant je navržen pro fungování v prostředí PtMP s LTU Rocket jako základnovou stanicí a díky anténě s vysokým ziskem (22 dBi) poskytuje reálnou propustnost **900+ Mb/s**. Nabízí také robustní sadu funkcí včetně rozdělení frekvence, podpory režimu směrovače, přizpůsobení šířky pásma a správy konfigurace ze strany přístupového bodu. Zařízení LTU Instant lze nastavit během několika minut a plně spravovat pomocí mobilní aplikace nebo webové aplikace UISP.

Proprietární **LTU technologie** není omezená standardy Wi-Fi 802.11. Jedná se o vlastní chipset Ubiquiti, díky kterému dosahuje LTU jednotka **propustnosti 900+ Mbps** a podporuje modulaci **4096 QAM** a flexibilní šířku pásma (10/20/30/40/50/100 MHz).

Funkce:

- Proprietární Ubiquiti LTU Core procesor
- Anténa se ziskem 22 dBi a technologií InnerFeed
- Snadná integrace s LBE 5AC Gen 2
- Flexibilita šířky kanálu (10/20/30/40/50/100 MHz)
- Centrální správa konfigurace ze strany přístupového bodu
- Podpora router režimu a rozdělení frekvence (frequency splitting)
- Rychlé nastavení přes Bluetooth pomocí aplikace UISP Mobile
- Kompatibilní s venkovní jednotkou (BaseStation radio) Rocket LTU
- 5x jednotka + 5x PoE adaptér



Poznámka: LTU Instant není kompatibilní se sítěmi airMAX a nepřipojí se k airMAX AC. Anténa LBE 5AC Gen 2 zůstává při přechodu na LTU Instant na svém místě.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvence: 5 GHz (5,15 až 5,95 GHz)

Propustnost: 900+ Mbps

Rozhraní: 1× GbE RJ-45, LTU

Zisk: 22 dBi

PoE: ano, pasivní (24 V)

Odolnost proti povětrnostním vlivům: IPX6

Hmotnost: 215 g/ks

Rozměry: 201,46 × 64,15 × 56,15 mm

Důležité upozornění:

Systém je neustále vylepšován, proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujete na stránkách Ubiquiti v sekci [Downloads](#). Zároveň je nutné zařízení provozovat v souladu s Všeobecným Oprávněním pro pásmo 5 GHz, využívat funkci DFS a vyvarovat se použití frekvencí, které používají meteorologické radary tj. 5630 a 5645 MHz.

Manuál (montážní návod):



<https://dl.ui.com/qig/ltu-instant-5>

Datasheet:



https://dl.ui.com/ds/ltu-instant_ds.pdf