

CISCO AIRONET 3802I



Cena celkem:	28 568 Kč (bez DPH: 23 610 Kč)
Běžná cena:	31 424 Kč
Ušetříte:	2 857 Kč
Kód zboží:	NAACSC1053
Part No.:	AIR-AP3802I-E-K9
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Cisco Aironet 3802i

2pásmový access point založen na bezdrátové technologii **2,4 GHz a 5 GHz** standardu **802.11a/b/g/n/ac**. Rychlost přenášených dat činí **až 5,2 Gb/s (duální 5 GHz režim)**. Pro připojení jsou přítomny **2 Ethernet porty (1x multi-gigabitový RJ-45 port)**.

- Multi-gigabitový RJ-45 port (100/1000/2500/5000 Mbps, 802.3bz)
- Integrované antény + podpora 4x4 MU-MIMO a 802.11ac Wave 2
- Beamforming
- High Density Experience (HDX), Flexible Radio Assignment, ClientLink 4.0
- Duální režim 5 GHz: Obě rádia uvnitř přístupového bodu pracují v pásmu 5 GHz, čímž maximalizují výhody standardu 802.11ac Wave 2 a zvyšují kapacitu klientských zařízení.

Vaše bezdrátová síť může být náhle zaskočena vysokým počtem připojení. Duální vysílače přístupových bodů série 3800 se těmto překvapením automaticky přizpůsobí. Díky funkci „Flexible Radio Assignment“ je vaše síť automaticky vylepšena a vždy připravena.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac + ac Wave 2

Rychlost datového přenosu: 2,6 Gb/s (5,2 Gb/s - duální 5 GHz režim)

Porty: 1x mGig RJ-45 (5 Gbps), 1x GbE RJ-45, 1x RJ-45 konzole, 1x USB 2.0, 1x napájecí konektor (48 V)

Frekvence: 2,4 a 5 GHz

Zabezpečení: WPA, WPA2, WPA3, AES, P/EAP, TLS/TTLS, 802.1X, MESHAP v2, FAST, GTC, SIM (EAP-Subscriber Identity Module)

Podpora PoE: ano, aktivní PoE+ 802.3at

Rozměry: 220,5 x 220 x 62,5 mm

[Záruční podmínky](#)