

MSI PRO B760M-A WIFI DDR4



Cena celkem: **4 175 Kč**

(bez DPH: 3 451 Kč)

Běžná cena: **4 593 Kč**

Ušetříte: **418 Kč**

Kód zboží: MBMSI2048

Part No.: PRO B760M-A WIFI DDR4

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

Popis

MSI PRO B760M-A WIFI DDR4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B760

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 5333 (OC)/ 5200 (OC)/ 5066 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4000 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200 (JEDEC)/ 2933 (JEDEC)/ 2666 (JEDEC)/ 2400 (JEDEC)/ 2133 (JEDEC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

Intel B760 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

2x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
2x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel B760 čipová sada

4x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

2x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Realtek RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO TX/RX

Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps

Bluetooth 5.3

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x 4-pin ATX 12V napájecí konektor

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení

2x 4-pin konektor systémového ventilátoru

1x audio konektor předního panelu

2x konektor systémového panelu

1x konektor detekce otevření skříně

1x TPM konektor (podporuje TPM 2.0)

1x konektor pro sériový port

1x propojka Clear CMOS

4x EZ Debug LED

1x 4-pin konektor RGB LED

2x 3-pin konektor A-RAINBOW V2 ARGB LED

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB 3.2 Gen1 typ C konektor

Porty na zadním panelu

1x PS/2

2x USB 2.0

2x DisplayPort

2x HDMI

1x RJ-45

2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2x konektor Wi-Fi antény

3x audio jack

Rozměry

24,4 x 24,4 cm
Micro ATX formát