

ASROCK W790 WS



Cena celkem:

23 700 Kč
(bez DPH: 19 587 Kč)

Běžná cena:

26 070 Kč

Ušetříte:

2 370 Kč

Kód zboží:

MBASR0072

Part No.:

W790 WS

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ASRock W790 WS

CPU

Podpora procesorů 4. generace Intel Xeon W-2400/ W-3400 (patice LGA4677)

Čipová sada

Intel W790

Paměť

8x DDR5 paměťový slot, podpora až 2 TB

Podpora DDR5 až 6 800+ (OC) MHz

Čtyřkanálová architektura paměti

Podpora ECC, s vyrovnávací paměti (RDIMM/ RDIMM-3DS/ RDIMM-9x4)

Sloty

Intel CPU

2x PCIe 5.0 x16 slot

2x PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

Intel W790 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Úložiště

Intel CPU

1x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

3x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

Intel W790 čipová sada

8x SATA 6 Gb/s port

1x U.2 konektor (podporuje PCIe 4.0 x4)

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA a M.2 NVMe jednotky

USB

2× USB-C 4.0 port na zadním panelu
1× USB-C 3.2 Gen2x2 port dostupný přes interní USB konektor
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
8× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
3× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

Audio

Realtek ALC897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio
Nahimic Audio

LAN

2× Marvell (Aquantia) AQC113CS 10Gigabit LAN řadič
1× Intel I225LM 2,5Gigabit LAN řadič
Podpora Intel vPro technologie
Podpora PXE

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 6E modul
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
Dual Band 2x2 (2,4 GHz, 5 GHz) + 6 GHz
Podpora MU-MIMO
Bluetooth 5.3

Interní konektory

1× 4pin konektor VROC (Virtual RAID On CPU)
1× konektor SPI TPM
1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně
1× 4pin konektor ventilátoru CPU
1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení
3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
2× 8pin 12V napájecí konektor
1× 6pin 12V napájecí konektor
2× 8pin PCIe napájecí konektor
1× audio konektor předního panelu
2× USB 2.0 konektor (podporuje 3× USB 2.0 port)
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)
1× USB-C 3.2 Gen2x2 konektor předního panelu
8× SATA 6 Gb/s konektor
4× Blazing M.2 slot, M Key
1× U.2 slot
1× tlačítko Clear CMOS
1× Dr. Debug s LED
1× tlačítko Power s LED
1× tlačítko Reset s LED

Porty na zadním panelu

2× konektor Wi-Fi antény
1× optický S/PDIF výstup
2× USB-C 4.0
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
3× RJ-45
1× tlačítko BIOS Flashback
2× audio jack

Rozměry

30,5 × 27,7 cm

E-ATX formát