

SOLAX X3-EPS PARALLEL BOX G2 150KW



Cena celkem:	76 220 Kč (bez DPH: 62 992 Kč)
Běžná cena:	83 842 Kč
Ušetříte:	7 622 Kč
Kód zboží:	SOPSLX2008
Part No.:	X3-EPS-BOX 150KW G2
Záruka:	2 roky / roků
Stav:	Nové zboží

Popis

SOLAX X3-EPS Parallel Box G2 150 kW

Střídač Solax X3-Hybrid poskytuje paralelní připojení, díky kterému může být maximálně 10 měničů připojeno v jednom systému a poskytovat vyšší výstupní výkon.

Aby bylo možné stabilně dodávat energii některým důležitým velkým zátěžím jak ve stavu on-grid, tak off-grid, hybridní systém by měl připojit velké přepínací zařízení, aby bylo dosaženo paralelních funkcí za jakýchkoli podmínek.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

El. Síť:

Připojení: Třífázové

Jmenovité napětí: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V

AC frekvence: 50/60 Hz

AC rozsah výstupního napětí: 198-253/342-440 V

Maximální vstupní proud: 217 A

EPS:

Jmenovité napětí: 230/400 VA

EPS frekvence: 50/60 Hz

Počet kompatibilních měničů: 5-10

Maximální EPS vstupní proud na kanál: 21,7 A

Maximální EPS vstupní proud: 217 A

Výstup:

Připojení: Jednofázové/Třífázové

Jmenovité napětí: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V

AC frekvence: 50/60 Hz

Maximální zdánlivý výkon: 150 kVA

Maximální výstupní proud: 217 A

Rychlost přepnutí: <10 s

Obecné:

Provozní teplota: -25 °C až +40 °C

Rozměry (Š x V x H): 776 x 740 x 234 mm

Hmotnost: 41 kg

Stupeň krytí: IP65