

**HIKVISION HIWATCH 4K KIT BULLET**


|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>19 016 Kč</b><br><b>(bez DPH: 15 716 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>20 918 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>1 902 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | KIPHIK1289                                      |
| Part No.:    | HWN-4108MH-8P(D)HWI-B480H(C)                    |
| Záruka:      | 36 měs.                                         |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

**Popis****Hikvision HiWatch 4K KIT bullet**

Sestava záznamového zařízení a čtyř 8Mpx kamer.

**Rekordér HWN-4108MH-8P(D)**

Záznamové zařízení **pro 8 IP kamer** s podporou **PoE+ napájení** (max. 75 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 8 Mpx** a datový tok **do 80 Mb/s**. Podpora živého náhledu, ukládání a přehrávání připojené kamery. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. Konfigurovatelné chytré funkce speciální kamery, jako je **VCA** detekce (pohyb, překročení čáry, narušení atd.). K dispozici je **jedna pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou až 8 TB.

**4x kamera HWI-B480H(C)**

**8megapixelová** IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 x 2160 při 12,5/15 fps**, citlivost 0,01 lux (barevně, F2.0, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **50 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky aplikaci **Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Záznamové zařízení

**Počet kanálů:** 8

**Podporovaná rozlišení:** 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

**Porty:** 1× HDMI výstup, 1× VGA výstup, 8× RJ-45 (PoE podpora), 1× RJ-45 (10/100 Mbps), 2× USB 2.0, 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA)

**HDD:** 1× SATA (max. 8 TB)

**Podpora PoE:** ano, PoE 802.3af/at (max. 75 W)

**Rozměry:** 265 × 225 × 48 mm

**Hmotnost:** ≤ 1 kg

### Kamera

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 50 m

**Integrovaný LED přísvit:** ne

**Objektiv:** f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 86°, vertikálně 46°, diagonálně 102°

**Maximální rozlišení:** 3840 × 2160 při 12,5/15 fps, 2592 × 1944 při 20 fps, 2688 × 1520 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** DC 12 V (± 25 %) nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)

---

### Unboxing produktu:

---