

**HIKVISION DS-2DF7C432IXR-AEL(O-STD)(T5)**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>49 429 Kč</b><br><b>(bez DPH: 40 850 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>54 371 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>4 943 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK0972                                      |
| Part No.:    | DS-2DF7C432IXR-AEL(T5)                          |
| Záruka:      | 36 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Hikvision DS-2DF7C432IXR-AEL(O-STD)(T5)

4megapixelová **DarkFighter PTZ** kamera s Quad HD rozlišením **2560 × 1440**, 32násobným optickým, 16násobným digitálním zoomem a **vyhříváním** (heater). Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/1,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 6 až 192 mm a WDR** s rozsahem **120 dB**. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 300 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask a ROI. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Citlivost 0,005 lux (barevně, F1.5, AGC ON), 0,001 lux (černobíle, F1.5, AGC ON), 0 Lux při IR přísvitu
- 32x optický zoom, 16x digitální zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 6 až 192 mm
- Technologie DarkFighter a IR přísvit s dosahem až 300 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Otáčení o 360°, náklon -15° až 90°
- Vyhřívání
- Podpora rychlého zaostření
- Podpora auto tracking
- Podpora detekce, snímání, třídění a výběru tváře/obličeje při pohybu

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/1,8" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 300 m

**Objektiv:**  $f = 6$  až 192 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 60,2-1,6°, vertikálně 35,2-0,9°, diagonálně 67,4-2,6°

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 7× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× RS-485

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** AC 24 V nebo Hi-PoE (zdroj není součástí balení)