

## TP-LINK LS1210GP



Cena celkem: **2 199 Kč**

**(bez DPH: 1 817 Kč)**

Běžná cena: **2 419 Kč**

Ušetříte: **220 Kč**

Kód zboží: NAPTPL1151

Part No.: LS1210GP

Záruka: 24 měs.

Stav: Nové zboží

## Popis

### TP-Link LS1210GP

**10portový** stolní switch s podporou PoE+ a gigabitovým SFP portem představuje snadný a cenově dostupný způsob rozšíření vaší kabelové sítě. Switch se navíc může pochlubit podporou **AUTO-MDI/MDIX** a funkcí řízení toku dat (**flow control**).

- **Plně gigabitové porty:** 9 gigabitových portů RJ-45 s podporou automatického vyjednávání a 1 gigabitový port SFP poskytují kapacitu přepínání až 20 Gbit/s.
- **PoE s rozpočtem napájení 61 W:** Osm gigabitových portů PoE+ kompatibilních se standardem 802.3af/at. Výstupní napájení PoE o výkonu až 30 W je podporováno na každém portu PoE.
- **Vzdálenost přenosu PoE až 250 m:** Vzdálenost přenosu napájení PoE dosahuje v rozšířeném režimu až 250 m, což je perfektní pro rozmístění dohledových kamer v rozsáhlých oblastech (rychlost portů v rozšířeném režimu je 10 Mbps).
- **Automatické obnovení PoE:** Funkce automatického obnovení vypadlých nebo nereagujících zařízení napájených přes PoE.
- **Oddělení provozu pro vyšší bezpečnost:** Režim izolace umožňuje jedním kliknutím oddělit přenos dat klientů. Tím zamezí sledování, narušení bezpečnosti a izoluje zahlcení všesměrovým vysíláním.
- **Plug and Play:** Jednoduše zapojíte a můžete začít ihned používat, bez nutnosti konfigurace.
- **Tichý provoz:** Konstrukce bez ventilátoru snižuje spotřebu energie a zajišťuje tichý provoz, což je ideální pro domácnosti nebo firmy upřednostňující tichá řešení.
- **Spolehlivě navržený hardware:** Odolné kovové pouzdro a konstrukce navržená pro umístění na stůl nebo montáž na stěnu jsou vhodné pro instalaci v různých prostředích.



PoE s rozpočtem napájení 61 W\*



PoE+ s dlouhým dosahem (250 m\*\*)



Režim izolace pro zvýšení zabezpečení



Automatické obnovení PoE



Umístění na stůl nebo montáž na stěnu



Plug and Play



Tichý provoz



Odolné kovové pouzdro

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 9 × RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1 × SFP 1 Gbps

**PoE:** ano, 8 × PoE+ 802.3af/at, až 61 W (max. 30 W/port)

**Kapacita switche:** 20 Gbps

**Rychlost směrování:** 14,88 Mpps

**Rozměry:** 209 × 126 × 26 mm

