

HIKVISION DS-2DF8C848I5XS-AELW(T5)

Cena celkem:	179 548 Kč (bez DPH: 148 387 Kč)
Běžná cena:	197 503 Kč
Ušetříte:	17 955 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1114
Part No.:	DS-2DF8C848I5XS- AELW(T5)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Hikvision DS-2DF8C848I5XS-AELW(T5)**

8megapixelová **DarkFighter PTZ** kamera s 4K Ultra HD rozlišením **3840 × 2160**, 48násobným optickým, 16násobným digitálním zoomem a **stěračem**. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/1,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 6 až 288 mm a WDR** s rozsahem **140 dB**. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen **laserový přísvit** do vzdálenosti **až 500 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, ROI a optický defog. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- Citlivost 0,002 lux (barevně, F1.5, AGC ON), 0,0002 lux (černobíle, F1.5, AGC ON)
- 48x optický zoom, 16x digitální zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (140 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 6 až 288 mm
- Technologie DarkFighter a laserový přísvit s dosahem až 500 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Přepětová ochrana, ochrana při zasažení bleskem (6000V)
- Otáčení o 360°, náklon -20° až 90°
- Vyhřívání a stěrač (automatické spuštění při detekci deště)
- Smart funkce - překročení čáry, detekce vstupu/výstupu z oblasti, zmizelý objekt, opuštěné zavazadlo, auto-tracking
- Podpora detekce, snímání, třídění a výběru tváře/obličeje při pohybu
- Podpora detekce silničního provozu a vozidel (SPZ, model a barva vozidla)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/1,8" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 500 m (laser)

Objektiv: f = 6 až 288 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 60-2°, vertikálně 35,8-1,2°, diagonálně 67-2,4°

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 při 24/25 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 7× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× RS-485

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: AC 24 V nebo PoE++ (802.3bt) (zdroj není součástí balení), spotřeba max. 62 W