

HIKVISION DS-2DF9C435I5HS-DLW(T2)

Cena celkem:	136 290 Kč (bez DPH: 112 637 Kč)
Běžná cena:	149 920 Kč
Ušetříte:	13 629 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1116
Part No.:	DS-2DF9C435I5HS-DLW(T2)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Hikvision DS-2DF9C435I5HS-DLW(T2)**

4megapixelová **DarkFighterX PTZ** kamera s rozlišením **2688 × 1512**, 35násobným optickým, 16násobným digitálním zoomem a **stěračem**. Kamera je vybavena dvěma snímači **CMOS 1/1,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 5,9 až 206,5 mm** a **WDR** s rozsahem **140 dB**. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen **laserový přísvit** do vzdálenosti **až 500 m**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, ROI a optický defog. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Citlivost 0,0005 lux (barevně, F1.6, AGC ON), 0,0001 lux (černobíle, F1.6, AGC ON), 0 Lux při přísvitu
- 35x optický zoom, 16x digitální zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (140 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 5,9 až 206,5 mm
- Technologie DarkFighterX a Laser přísvit s dosahem až 500 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Otáčení o 360°, náklon -25° až 90°
- Stěrač (automatické spuštění při detekci deště)
- Smart funkce - překročení čáry, detekce vstupu/výstupu z oblasti, zmizelý objekt, opuštěné zavazadlo, auto-tracking
- Podpora detekce, snímání, třídění a výběru tváře/obličeje při pohybu
- Podpora detekce silničního provozu a vozidel (SPZ, model a barva vozidla)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 2 × 1/1,8" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 500 m (laser)

Objektiv: $f = 5,9$ až $206,5$ mm, varifokální, úhel záběru horizontálně $58,9-2,2^\circ$, vertikálně $35,3-1,2^\circ$, diagonálně $65,9-2,5^\circ$

Maximální rozlišení: 2688×1512 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× BNC video výstup, 7× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× RS-485

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 36 V (napájecí zdroj je součástí balení)