

ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE



Cena celkem:

34 162 Kč
(bez DPH: 28 233 Kč)

Běžná cena:

37 578 Kč

Ušetříte:

3 416 Kč

Kód zboží:

MBASU1220

Part No.:

90MB1FW0-M0EAY0

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX generace (patice TR5)

Čipová sada

AMD WRX90

Paměť

8x DDR5 paměťový slot, podpora až 2048 GB

Podpora DDR5 4800/ 5600/ 6000 MHz

Osmikanálová architektura paměti

Podpora ECC paměti

Podpora AMD EXPO

Sloty

6x PCIe 5.0 x16 slot

1x PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

Grafika

1x VGA AST2600

2x USB-C 4.0, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

Úložiště

AMD WRX90 čipová sada

2x SlimSAS slot, pro NVMe jednotky (PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

AMD Ryzen Threadripper PRO

2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 5.0 x4 režim)
2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)
Podpora AMD RAIDXpert2 technologie (RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA i PCIe jednotky)

USB

2× USB-C 4.0 na zadním panelu
1× USB-C 3.2 Gen2×2 port dostupný přes interní USB konektor
6× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor
5× USB 2.0 port (1 port na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC1220P Codec
5.1kanálové High Definition Audio
120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam

LAN

1× Intel Dual 10Gigabit LAN řadič
1× Realtek Gigabit LAN pro správu AST2600
ASUS LANGuard

Interní konektory

1× 4pin konektor ventilátoru CPU
1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU
1× konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení
5× 4pin konektor ventilátoru skříně
2× 4pin konektor ventilátoru VRM
1× 4pin konektor ventilátoru M.2
1× 24pin hlavní napájecí konektor
2× 8pin +12V napájecí konektor
2× 8pin PCIe napájecí konektor CPU
2× 8pin PCIe napájecí konektor
4× M.2 slot, M Key
4× SATA 6Gb/s port
2× SlimSAS port
1× USB-C 3.2 Gen2×2 konektor
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
1× konektor detekce otevření skříně
1× konektor sériového portu
1× tlačítko FlexKey
1× audio konektor předního panelu
1× propojka LN2 režimu
1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)
7× Probelt měřicí body
1× tlačítko ReTry
1× přepínač RSVD
1× přepínač pomalého režimu
1× tlačítko Safe Boot
1× 14-1pin konektor SPI TPM
1× tlačítko Start
1× 10-1pin konektor systémového panelu
1× konektor teplotního čidla

Porty na zadním panelu

2× USB-C 4.0
6× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port
1× USB 2.0
1× VGA
2× Mini DisplayPort vstup (pro průchozí USB-C 4.0)
3× RJ-45
2× audio jack
1× tlačítko Clear CMOS

1x tlačítko BIOS Flashback

Rozměry

33 x 30,5 cm

EATX (EEB) formát