

DAHUA SD-H4C-0400B



Cena celkem:	1 036 Kč (bez DPH: 856 Kč)
Běžná cena:	1 140 Kč
Ušetříte:	104 Kč
Kód zboží:	KIPDAH1021
Part No.:	SD-H4C-0400B
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dahua SD-H4C-0400B

Vnitřní **4megapixelová** IP síťová kamera typu **Cube** s **Wi-Fi**, rozlišením **2560 × 1440** px, snímačem **CMOS 1/2,8"**, kompresí videa **H.265+**, mikrofonem a reproduktorem.

IR přísvit do 15 m, objektiv **f = 4 mm**, **úhel záběru 80,3° horizontálně**, ICR, **DWDR**, 1× LAN 10/100 Mbps, slot pro **microSD** kartu (max 512 GB), napájení **DC 5 V**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).


Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).



HERO SERIES

Smart Shop Assistant

- One Camera for 360° View
- Automatic Tracking of Targets
- One-click Privacy Mode
- Two-way Talk



4MP
Resolution



Night Vision



Pan & Tilt for
360° View



Human Detection




Auto Tracking



Privacy Mode



Two-way Talk



H.265



DMSS App

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Rozlišení snímáče 4 Mpx
- Kompresce videa H.265+
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 512 GB
- Podpora Auto tracking, detekce pohybu, detekce lidské postavy
- Snadný přístup pomocí mobilní aplikace DMSS
- IR přísvit s dosahem až 15 metrů
- Obousměrné audio
- Režim soukromí
- Zvukový alarm
- Bezdrátové připojení Wi-Fi
- Otáčení obrazu 0°/180°
- Rotace 0° až 325°, naklápění -20° až 100°

Zobrazení:

Rozlišení snímáče: 4 Mpx

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px

Podporovaná rozlišení: 4 Mpx (2560 × 1440), 1080p (1920 × 1080), 960p (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576, 704 × 480), CIF (352 × 288, 352 × 240)

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 15 m

Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru 80,3° horizontálně, 43,2° vertikálně, 94,3° diagonálně

Rychlost závěrky: 1/3–1/100 000 s

ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: DWDR

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45, USB-C (napájení)

Wi-Fi: ano, IEEE 802.1b/g/n (2,4 GHz)

Video komprese: H.264B, H.265+, H.264, H.265, H.264+, MJPEG

Podpora ONVIF: ano, profil S/T, RTMP, CGI, SDK

Slot paměťových karet: microSD (max. 512 GB)

I/O rozhraní: ne

Audio: ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 5 V/ 1 A, příkon max. 5 W, napájecí adaptér je součástí balení

Pracovní teplota: -10 až +40 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 130,4 × 95,5 × 95,5 mm

Hmotnost: 0,25 g



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
