

EATON UPS 5P 1550I G2 RACK NETPACK

Cena celkem:	37 531 Kč (bez DPH: 31 017 Kč)
Běžná cena:	41 284 Kč
Ušetříte:	3 753 Kč
Kód zboží:	UPSE1450
Part No.:	5P1550IRNG2
Záruka:	36 měsíců hardware / 24 měsíců baterie
Stav:	Nové zboží

Popis

Eaton UPS 5P 1550i G2 Rack Netpack

Vysoce výkonná UPS Eaton 5P G2 poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** např. pro datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl, zdravotnictví atd. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě, ale také **měří spotřebu energie**. Grafický **LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 5P nabízí **sériové rozhraní, USB**, svorkovnici pro dálkové zapínání/vypínání a slot osazený **přídavnou komunikační kartou**. Umístění je možné do 19" racku (výška jednotky je **1U**).

Modely **5P G2 Netpack** jsou dodávány s gigabitovou kartou pro správu, která poskytuje duální kybernetické zabezpečení (certifikace UL 2900-1 a IEC 62443-4-2). Umožňuje připojení k Eaton Cybersecurity Monitoring.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: rack

Typové číslo: 5P1550IRNG2

Zátěž (VA/W): 1550 / 1350

Účinnost: až 98,2 %

Popis baterie: 6 × 6 V / 9 Ah

Uživatelské rozhraní: LCD displej

Komunikační porty: 1 × USB-B, 1 × RS-232, 1 × minisvorkovnice pro dálkové zapnutí/vypnutí a pro dálkové odstavení, 1 × RJ-45, 1 × USB

Rozměry: 555 × 438 × 43,2 mm

Hmotnost: 18,7 kg
Barva: černá-stříbrná

Vstupní

Připojení vstupu: 1× IEC-320-C14

Jmenovité napětí: 230 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 47-70 Hz pro 50 Hz, 56,5-70 Hz pro 60 Hz, 40 Hz v režimu nízké citlivosti

Výstupní

Výstupní zásuvky: 6× IEC-320-C13

Tolerance výstupního napětí z baterie: -10 % až +6 %

Účinnost: 0,9