

**EATON 9SX2000I**

Cena celkem:	<b>42 490 Kč</b> <b>(bez DPH: 35 116 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>46 739 Kč</b>
Ušetříte:	<b>4 249 Kč</b>
Kód zboží:	UPSE1199
Part No.:	9SX2000I
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Eaton 9SX2000I**

Vysoce výkonná on-line UPS s dvojitou konverzí Eaton 9SX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví, IT, datové sítě, datová úložiště nebo telekomunikace. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. Baterie jsou **vyměnitelné za provozu** bez nutnosti vypínání kritických systémů, za chodu je možné také přidat až 4 externí baterie. **Grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9SX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot pro přídatnou kartu. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Všeobecné****Konfigurace:** tower**Typové číslo:** 9SX2000I**Zátěž (VA/W):** 2000 / 1800**Účinnost:** až 95% v on-line režimu**Uživatelské rozhraní:** vícejazyčný LCD displej**Komunikační porty:** 1 x USB port, 1 x port RS232 (port USB a RS232 nemohou být použity současně), 1 x mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1 x mini svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1 x slot pro přídatnou kartu**Rozměry:** 412 x 346 x 214 mm**Hmotnost:** 30,76 kg**Barva:** černá

## **Vstupní**

**Připojení vstupu:** 1 x IEC C20

**Jmenovité napětí:** 200/208/220/230/240 V

**Kmitočet:** 50/60 Hz

**Kmitočtový rozsah:** 40 - 70 Hz

## **Výstupní**

**Výstupní zásuvky:** 8 x IEC C13

**Účinnost:** 0,9