

## ZÁKLADNÍ DESKA ASROCK B450 STEEL LEGEND



Cena celkem:	<b>2 599 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 148 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 859 Kč</b>
Ušetříte:	<b>260 Kč</b>
Kód zboží:	MBAR6780
Part No.:	B450 STEEL LEGEND
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASRock B450 Steel Legend

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen a Athlon (patice AM4)

#### Čipová sada

AMD B450

#### Paměť

4 x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

CPU Ryzen (Pinnacle Ridge) podporuje 3533+ (OC)/ 3200 (OC)/ 2933 (OC)/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen (Summit Ridge) podporuje 3466+ (OC)/ 3200 (OC)/ 2933 (OC)/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen (Raven Ridge) podporuje 3466+ (OC)/ 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

CPU Ryzen (Raven Ridge) podporuje pouze non-ECC, bez vyrovnávací paměti (ECC podporováno jen u verzí PRO)

#### Sloty

2 x PCIe 3.0 x16 slot

CPU Ryzen (Summit Ridge a Pinnacle Ridge) podporuje x16 a x4 režim

CPU Ryzen (Raven Ridge) podporuje x8 a x4 režim

CPU Athlon podporuje x4 a x2 režim

4 x PCIe 2.0 x1 slot

#### Grafika

1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 24 Hz, 3840 x 2160 při 30 Hz  
1 x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

### **Multi-GPU**

Podpora AMD Quad CrossFireX a CrossFireX technologie

### **Úložiště**

#### **ASMedia ASM1061**

2 x SATA 6Gb/s port

#### **B450 čipová sada**

4 x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

1 x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280

CPU Ryzen podporuje PCIe 3.0 x4 režim

CPU Athlon a Ryzen (Raven Ridge 2) podporuje PCIe 3.0 x2 režim

1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280/22110 (PCIe 3.0 x2 a SATA režim)

### **USB**

6 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6 x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

1 x USB 3.1 Gen2 typ A port na zadním panelu

1 x USB 3.1 Gen2 typ C port na zadním panelu

### **Audio**

Realtek ALC892 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora Premium Blu-ray Audio

### **LAN**

1 x Realtek 8111H Gigabit LAN řadič

### **Interní konektory**

1 x konektor pro sériový port

1 x konektor pro TPM modul

1 x konektor reproduktoru a Power LED

1 x konektor RGB LED pásku

1 x konektor adresovatelného LED pásku

1 x konektor AMD LED ventilátoru

1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení

3 x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení

1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1 x 8-pin 12V napájecí konektor

1 x audio konektor předního panelu

2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4 x USB 2.0 port)

1 x USB 3.1 Gen1 konektor (podporuje 2 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port)

### **Konektory na zadním panelu**

1 x PS/2 combo port klávesnice a myši

1 x HDMI

1 x DisplayPort 1.2

1 x optický S/PDIF výstup

2 x USB 2.0

4 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)

1 x USB 3.1 Gen2 typ A

1 x USB 3.1 Gen2 typ C

1 x RJ-45

5 x audio jack

### **Rozměry**

30,5 x 24,4 cm

ATX formát