

GWL KABEL S OKY M8 – 8PIN (W8D8)



Cena celkem:	371 Kč (bez DPH: 307 Kč)
Běžná cena:	408 Kč
Ušetříte:	37 Kč
Kód zboží:	SOPGWL0131
Part No.:	GWL/M-Cable-w8d8
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží


Popis

GWL kabel s oky M8 - 8pin (w8d8)

Kabelový svazek - 8pin na 8× M8 konektor (délka 1,6 m)

Propojovací kabel s oky **M8** pro modul CPM (12/24/48 V). Vodičový svazek slouží k **propojení jednotlivých článků baterie s modulem BMS** (Battery Management System). Skládá se z příslušného počtu vodičů ve spirálové bužírce a spojovacích konektorů ve společném pouzdře. Volná strana vodičů se zásuvkou (female) je ukončena oky pro připojení k baterii, volná strana vodičů se zástrčkou (male) je ukončena dutinkami pro připojení do svorek BMS. Ukončení vodičů jsou očíslovaná podle pořadí článků.

Modul je součástí řady GWL/Modular, tzn. je otevřeným řešením, které je a bude kompatibilní s návaznými produkty GWL i s podobnými jinde dostupnými komponenty.



Možnosti použití:

Pro různé druhy centrálních modulů BMS, balancérů a baterií, které jsou ukončeny šroubovacími svorkami. Svazky lze řadit aditivně pro jakýkoliv počet článků. Do počtu 16 je zajištěna nezaměnitelnost konektorů.

Originální návazný produkt pro připojení produktu GWL/modular CPM k bateriím Winston, resp. propojení modulů BPE (Battery Pack Flexi) a BMS (Battery Management System).

- Pro baterie s vývody se závitem M6 až M12
- Pro BMS s připojovacími svorkami od 1 mm² (lze individuálně upravit)
- Pro balancovací proudy do 5 A
- Základní svazek pro 4 články, GND a celkové Plus (šest vodičů)
- Aditivní svazek pro 4 články (čtyři vodiče)
- Aditivní svazek pro 8 článků (osm vodičů)

Funkce:

- Bezpečné a přehledné vyvedení potenciálu jednotlivých článků do společného místa (všechny komponenty izolované, vodiče ukryté v dodatečné izolaci a mechanické ochraně).
- Podpora stejnoměrného balancování (shodná délka a síla všech vodičů, robustní propojení).
- Snadné, rychlé a bezpečné spojení (servis, výměna, odstavení atd., bez rizika zkratu a záměny vodičů při zpětném zapojení).
- Zamezení přechodovému odporu na terminálu baterie (kruhová oka oproti vidlicovým atd., umožňují řádné dotažení terminálových propojek).
- Jednotnost & zaměnitelnost systémových dílů (flexibilní zaměnitelnost dílů GWL/Modular při servisu, upgradu, rozšíření instalace).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Konektory: 8pin, 8× M8

Počet vodičů ve svazku: 8

Délka svazku female: 0,8 m

Délka svazku male: 0,8 m

Průřez vodičů: 0,75 mm²

Spojovací konektory: Faston 6,3 mm

Vnitřní průměr oka: 8 mm

Dutinka: 1 mm

Hmotnost kompletního svazku: 180 g