

## EATON 5SC 1000IR RACK



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>19 490 Kč</b><br><b>(bez DPH: 16 107 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>21 439 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>1 949 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | UPSE1269  |
| Part No.:    | 5SC1000IR                                       |
| Záruka:      | 24 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Eaton 5SC 1000IR

Eaton 5SC je UPS s line interactive topologií, který poskytuje dostupnou a spolehlivou ochranu zařízení malých firem s požadavky na minimální prostorové rozměry. Zavádí možnosti monitorování, které je kompatibilní s většinou platform IT a poskytuje sinusový výstup vhodný pro většinu citlivých IT zařízení. UPS je vybavena **LCD displejem**, který přehledně zobrazuje stav klíčových parametrů, například vstupní a výstupní napětí, stav zátěže, stav baterie a odhadovanou dobu zálohy. K dispozici jsou rovněž základní možnosti konfigurování výstupního napětí, alarmu a dalších vlastností. UPS Eaton 5SC nabízí možnost komunikace přes **USB a sériové připojení**. USB port je kompatibilní se standardem HID pro automatickou integraci do operačních systémů Windows, Mac OS a Linux. K dispozici je také slot pro volitelnou komunikační kartu. Eaton **Intelligent Power Software** zaručuje kompatibilitu se všemi nejrozšířenějšími operačními systémy, včetně virtualizačního softwaru.

Potřebujete poradit s výběrem toho nevhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Všeobecné

**Konfigurace:** rack

**Typové číslo:** 5SC1000IR

**Zátěž (VA/W):** 1000 / 700

**Popis baterie:** 2x 12 V, 9 Ah

**Uživatelské rozhraní:** LCD

**Komunikační porty:** 1x USB port, 1x RS-232 (USB a RS232 porty nelze používat současně), 1x slot pro volitelnou komunikační kartu

**Rozměry:** 440 x 405 x 86,2 mm

**Hmotnost:** 14,96 kg

**Barva:** černá

### **Vstupní**

**Připojení vstupu:** 1x IEC-320-C14

**Jmenovité napětí:** 230 V

**Kmitočety:** 50/60 Hz

**Kmitočtový rozsah:** 45 - 55 Hz pro 50 Hz, 55 - 65 Hz pro 60 Hz

### **Výstupní**

**Výstupní zásuvky:** 8x IEC-320-C13

**Tolerance výstupního napětí z baterie:** -10 % až +6 %

**Účinnost:** 0,7