

ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI



Cena celkem:	11 269 Kč
	(bez DPH: 9 313 Kč)
Běžná cena:	12 396 Kč
Ušetříte:	1 127 Kč
Kód zboží:	MBAS8585
Part No.:	90MB1BA0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD X670

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 6400+ (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora On-Die ECC funkce

Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora OptiMem II

Sloty

AMD CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

AMD X670 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

Úložiště

AMD X670 čipová sada

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
4x SATA 6 Gb/s

AMD CPU

2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)
Podpora AMD RAIDXpert2
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA jednotky
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro PCIe jednotky

USB

2x USB 3.2 Gen2x2 typ C port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)
2x USB 3.2 Gen2 typ C port na zadním panelu
7x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor
6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

ROG SupremeFX ALC4080 Codec
7.1kanálové High Definition Audio
SupremeFX Shielding technologie
Savitech SV3H712 AMP
120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam
Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič
Podpora ASUS LANGuard

WLAN/ Bluetooth

AMD Wi-Fi 6E RZ616 (MT7922A22M)
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Bluetooth 5.2

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
2x 8-pin 12V napájecí konektor
4x SATA 6Gb/s konektor
4x M.2 slot, M Key
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C konektor předního panelu
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU
1x 4-pin konektor volitelného ventilátoru CPU
1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení
5x 4-pin konektor ventilátoru skříně
3x konektor adresovatelného RGB LED pásku
1x konektor Aura RGB LED pásku
1x propojka CPU Over Voltage
1x audio konektor předního panelu
1x konektor systémového panelu (včetně detekce otevření skříně)
1x konektor teplotního čidla
1x Thunderbolt konektor

Porty na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C
2x USB 3.2 Gen2 typ C
7x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A

2x USB 2.0
1x DisplayPort
1x HDMI
2x konektor Wi-Fi antény
1x RJ-45
5x audio jack
1x optický S/PDIF výstup
1x tlačítko BIOS Flashback
1x tlačítko Clear CMOS

Rozměry

30,5 x 24,4 cm
ATX formát