

## ASROCK Z790 PG-ITX/TB4



Cena celkem:	<b>8 821 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 7 290 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>9 703 Kč</b>
Ušetříte:	<b>882 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR0046
Part No.:	Z790 PG-ITX/TB4
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASRock Z790 PG-ITX/TB4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium Gold/ Celeron  
Patice LGA1700

#### Čipová sada

Intel Z790

#### Paměť

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB  
Podpora DDR5 až 6800+ (OC) MHz  
Podpora DDR5 5600 MHz nativně  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

#### Sloty

1x PCIe 5.0 x16 slot

#### Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz  
1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz  
2x Thunderbolt 4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz (podporuje 1x 8K nebo 2x 4K displej)

#### Úložiště

## **Intel CPU**

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

## **Intel Z790 čipová sada**

3x SATA 6Gb/s port

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 5 pro SATA i M.2 NVMe jednotky

## **USB**

2x Thunderbolt 4 port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen 2x2 typ C port dostupný přes interní USB konektor

6x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

2x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor

## **Audio**

Realtek ALC4082 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic Audio

## **LAN**

1x Killer E3100X 2,5Gigabit LAN řadič

Podpora Killer DoubleShot Pro

## **WLAN/ Bluetooth**

Intel Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Bluetooth

## **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x konektor RGB LED pásku

1x konektor adresovatelného LED pásku

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru pumpy vodního chlazení

1x 4-pin konektor ventilátoru skříně

1x audio konektor předního panelu

1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C konektor předního panelu

1x tlačítko Clear CMOS

## **Porty na zadním panelu**

2x konektor Wi-Fi antény

1x HDMI

1x DisplayPort

2x Thunderbolt 4

6x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A

1x RJ-45

2x audio jack

1x optický S/PDIF výstup

## **Rozměry**

17 x 17 cm

Mini-ITX formát