

## ASROCK B650E PG-ITX WIFI



Cena celkem:

**7 922 Kč**

**(bez DPH: 6 547 Kč)**

Běžná cena:

**8 714 Kč**

Ušetříte:

**792 Kč**

Kód zboží:

MBASR0025

Part No.:

B650E PG-ITX WIFI

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### ASRock B650E PG-ITX WiFi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

#### Čipová sada

AMD B650

#### Paměť

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB

Podpora DDR5 až 6400+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC/non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

#### Sloty

##### AMD CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

#### Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

1x eDP port, podporující max. rozlišení Full HD při 60 Hz

#### Úložiště

## **AMD CPU**

1x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

## **AMD B650 čipová sada**

2x SATA 6Gb/s port

Podpora ASRock U.2 Kit

Podpora RAID 0 a RAID 1 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

## **USB**

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port dostupný přes interní USB konektor

1x USB 3.2 Gen2 typ C port na zadním panelu

3x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

6x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

## **Audio**

Realtek ALC1220 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic audio

## **LAN**

1x Killer E3100G 2,5Gigabit LAN řadič

Podpora Killer DoubleShot Pro

## **WLAN/ Bluetooth**

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Podpora Killer DoubleShot Pro

Bluetooth

## **Interní konektory**

1x konektor eDP

2x konektor adresovatelného LED pásku

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení CPU

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x audio konektor předního panelu

1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C konektor předního panelu

## **Porty na zadním panelu**

2x konektor Wi-Fi antény

1x HDMI

1x optický S/PDIF výstup

1x USB 3.2 Gen2 typ C

3x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A

4x USB 2.0

1x RJ-45

2x audio jack

## **Rozměry**

17 x 17 cm

Mini-ITX formát