

GOODWE GW6000-EH



Cena celkem:

31 457 Kč
(bez DPH: 25 997 Kč)

Běžná cena:

34 603 Kč

Ušetříte:

3 146 Kč

Kód zboží:

SOPGOD0050

Part No.:

EHU6000-01-00P

Záruka:

60 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

GoodWe GW6000-EH

1fázový hybridní měnič/střídač řady EH. Vyšší energetická nezávislost pro majitele fotovoltaických panelů.

Jednofázový hybridní vysokonapěťový střídač řady EH je vhodný pro domácí použití. Prostřednictvím vysokonapěťové přípojky lze efektivně nabíjet a vybíjet baterii. Střídač má integrované spínací zařízení pro záložní napájení. To umožňuje vybraným spotřebičům pokračovat v nouzovém napájení v případě výpadku elektrické sítě.



- Integrované spínací zařízení pro záložní napájení
- Možnost černého startu
- Možnost nabíjení střídavým proudem, např. s možností rozšíření prostřednictvím řady SDT G2
- Integrace do portálu SEMS
- Optimalizovaná energetická nezávislost
- Inteligentní a efektivní provoz
- Moderní a kompaktní design
- Nejvyšší bezpečnostní standardy
- Vysoký (záložní) výstupní výkon
- Integrace s inteligentní domácností
- Přepínání UPS do 10 ms

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

PV vstup (fotovoltaika)

Max. příkon: 8 kW (8000 W)

Max. DC vstupní napětí: 580 V

Pracovní rozsah napětí MPPT: 100-550 V

Rozběhové/startovací napětí: 90 V

Jmenovité DC vstupní napětí: 380 V

Počet MPP trackerů: 2

Baterie

Typ baterie: Li-Ion

Rozsah napětí: 85-460 V

Max. nabíjecí/vybíjecí proud (trvalý): 25/25 A

Max. nabíjecí/vybíjecí výkon: 6 kW (6000 W)

Parametry AC výstupu (On-Grid)

Jmenovitý zdánlivý výkon směrem do sítě: 6 kVA

Max. zdánlivý výkon směrem do sítě: 6 kVA / 6,6 kVA

Max. zdánlivý výkon směrem ze sítě: 12 kVA

Jmenovité výstupní napětí: 220/230 V

Účinník: nastavitelný od 0,8 (indukční) do 0,8 (kapacitní)

Parametry AC výstupu (Back-Up)

Jmenovitý zdánlivý výkon na záložním výstupu: 6 kVA

Max. zdánlivý výstupní výkon: 6 kVA (7,2 kVA @ 60 vteřin)

Max. výstupní proud: 26,1 A

Jmenovité výstupní napětí: 230 V

Obecné údaje

Účinnost: až 97,0 %

Rozměry: 433 x 354 x 147 mm

Hmotnost: 17 kg

Stupeň ochrany: IP65

Chlazení: pasivní

Komunikace: CAN, RS-485, Wi-Fi / Ethernet (volitelně)



[Manuál \(EN\)](#)
