

## HIKVISION HIKMICRO E1L



Cena celkem:	<b>10 586 Kč</b> <b>(bez DPH: 8 749 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>11 645 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 059 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0474
Part No.:	E1L
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision Hikmicro E1L

Ruční termokamera navržená **pro průmyslové kontroly** (umožňuje rychlé skenování elektrického vybavení, strojů a dalšího majetku). Intuitivní ovládání usnadňuje **2,4" LCD** displej s rozlišením 320 x 240 bodů. Disponuje technologií automatického vyhodnocení nejteplejšího a nejstudenějšího bodu nebo laserovým ukazatelem. Dobíjecí Li-ion baterie zajistí výdrž **až 8 hodin** na jedno nabití.

- Rozlišení detektoru 160 x 120 (19 200 pixelů) s velikostí pixelu 17 µm, teplotní citlivost 40 mK
- Obnovovací frekvence 25 Hz
- Kompaktní, odolná a snadno přenosná
- 2,4" LCD displej, 320 x 240 px
- Laserový ukazatel středu
- Mechanická odolnost na pád z 2 m, stupeň krytí IP54

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Zobrazení:

**Objektiv:** F 1.1, úhel záběru 37,2° x 50°

**Teplotní rozsah:** -20 až +550 °C

**Rozlišení detektoru:** 160 x 120 px

**Displej:** 2,4" LCD, 320 x 240 px

**Teplotní citlivost (NETD):** < 40 mK (@ 25 °C), F#=1.0

**Ohnisková vzdálenost:** 3,1 mm

**Prostorové rozlišení (IFOV):** 5,48 mrad

#### Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (8 GB)

**Výdrž baterie:** až 8 hodin

**Napájení:** externí adaptér, microUSB, akumulátor DC 3,7 V (0,4 A), spotřeba 1,2 W

**Krytí:** voděodolná dle IP54

**Pracovní teplota:** -10 až +50 °C

**Rozměry:** 196 x 117 x 59 mm

**Hmotnost:** cca 350 g