

## HIKVISION DS-KH9310-WTE1



|              |  |
|--------------|--|
| Cena celkem: | <b>11 479 Kč</b><br><b>(bez DPH: 9 487 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>12 627 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>1 148 Kč</b>                                |
| Kód zboží:   | IPKHIK0568                                     |
| Part No.:    | DS-KH9310-WTE1                                 |
| Záruka:      | 36 měs.  |
| Stav:        | Nové zboží                                     |

## Popis

### Hikvision DS-KH9310-WTE1

Komfortní barevný **TFT** bytový monitor **se 7" dotykovou obrazovkou** a rozlišením **1024 x 600 px**. Interkom má nové uživatelsky přívětivé dotykové ovládání a **funkci QUAD zobrazení až pro 4 kamery**.

**Nezávislé otevírání 2 zámků**, komunikace s mobilním klientem (smartphone, tablet apod.), **mikrofon + reproduktor**, omezení šumu a ozvěny, komprese H.264 a G.711U, G.711A, TCP/IP, SIP, RTSP, 8x Alarm vstup pro senzory (např. PIR, detektor kouře atd.), 2x Alarm výstup.

Je určen pro IP domovní systém, **Android systém, české menu, SIP protokol, Wi-Fi (802.11b/g/n)**, napájení pomocí **802.3af PoE nebo DC 12 V**.

- All-in-One dveřní stanice (videointerkom)
- 7" barevný dotykový displej s rozlišením 1024 x 600
- Funkce QUAD zobrazení až pro 4 kamery z připojeného NVR/DVR
- Podporuje instalaci Android aplikací
- Otevřená platforma pro integraci softwaru třetích stran
- Videohovor a živé zobrazení na mobilním telefonu
- Předinstalovaný Hik-Connect pro správu/management (lze dočasně nahlížet na kamery, přehrávat záznam, ovládat AX Pro)
- Bezdrátový zabezpečovací panel pro správu na místě
- Příjem 7sekundového ověřovacího videa ze zabezpečovacích systémů

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Displej:** 7" dotykový, rozlišení 1024 x 600, barevný TFT

**Paměť:** interní paměť 1 GB, 4 GB eMMC

**Alarmové vstupy a výstupy:** 8/2

**Síť:** Wi-Fi 802.11b/g/n, 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

**Porty a rozhraní:** 1x RJ-45, 1x RS-485, 1x microUSB (servisní port), 1x debug port (4pin), 8x alarm vstup, 2x alarm výstup, 1x microSD slot

**Napájení:** DC 12 V nebo 802.3af PoE

**Spotřeba:** max. 8 W

**Pracovní teplota:** -10 až +50 °C

**Rozměry:** 187 x 137 x 26 mm

**Hmotnost:** 0,419 kg