

HIKVISION DS-2DF5232X-AEL(T5)



Cena celkem:	50 336 Kč (bez DPH: 41 600 Kč)
Běžná cena:	55 370 Kč
Ušetříte:	5 034 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0599
Part No.:	DS-2DF5232X-AEL(T5)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2DF5232X-AEL(T5)

2megapixelová **DarkFighter PTZ** kamera **série Ultra** s Full HD rozlišením **1920 x 1080**, 32násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/2,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 4,8 až 153 mm a WDR** s rozsahem **120 dB**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, EIS stabilizace, ROI a optický defog. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- Citlivost 0,002 lux (barevně, F1.2, AGC ON), 0,0002 lux (černobíle, F1.2, AGC ON)
- 32x optický zoom, 16x digitální zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Motorizovaný objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 4,8 až 153 mm
- Vynikající výkon i při slabém osvětlení díky technologii DarkFighter
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Otáčení o 360°, náklon -5° až +90° (automatické překlopení)
- Vyhřívání kamery (heater)
- Smart funkce: detekce až 30 obličejů/tváří současně, snímání, třídění a výběr obličeje v pohybu, detekce vozidel

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ne

Objektiv: $f = 4,8$ až 153 mm, motorizovaný, varifokální, úhel záběru horizontálně $58,4^\circ - 2,14^\circ$, vertikálně $33,8^\circ - 1,2^\circ$, diagonálně $65,6^\circ - 2,46^\circ$

Maximální rozlišení: 1920×1080 při 25/30 fps

Rozhraní: 1x RJ-45, 7x alarm vstup, 2x alarm výstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup, 1x RS-485

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: AC 24 V nebo Hi-PoE (zdroj není součástí balení)