

## HIKVISION DS-2CD2143G2-LSU 2,8MM



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>6 111 Kč</b><br><b>(bez DPH: 5 050 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>6 722 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>611 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK0644                                    |
| Part No.:    | DS-2CD2143G2-LSU(2.8mm)(HIK EU                |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Hikvision DS-2CD2143G2-LSU

**4megapixelová IP** kamera typu dome nabízí snímač **1/2,9" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2688 x 1520** obrazových bodů, citlivost 0,0005 lux (barevně) a podporu **WDR (130 dB)**. Barevné záznamy ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **LED přísvitu** do vzdálenosti až **30 m** a technologii **ColorVu**. Součástí kamery je integrovaný **mikrofon**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Kvalitní barevné záznamy v noci díky technologii ColorVu (barevný záznam 24/7)
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (130 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Zabudovaný mikrofon
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Klasifikace/rozpoznání člověka či vozidla na základě hlubokého učení (deep learning)
- Alarm a audio vstupy/výstupy
- Bílý LED přísvit do 30 m (white light)

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/2,9" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ne

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 102°, vertikálně 54°, diagonálně 121°

**Maximální rozlišení:** 2688 x 1520 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1x RJ-45, 1x alarm vstup, 1x alarm výstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)