

## GROWATT MIC3300TL-X



Cena celkem:	<b>14 267 Kč</b> <b>(bez DPH: 11 791 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>15 694 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 427 Kč</b>
Kód zboží:	GROMEN0005
Part No.:	MIC3300TL-X
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Growatt MIC3300TL-X

**Kompaktní jednofázový střídač** s výkonem **3,3 kW**, jedním integrovaným MPP trackerem a snadnou instalací. Je určen pro **domácí a malé průmyslové aplikace** a nabízí řadu pokročilých funkcí, které usnadňují jeho instalaci a používání. Má **uživatelsky přívětivé rozhraní**, které umožňuje uživatelům **sledovat výkon systému a upravovat nastavení** podle potřeby. Pro komunikaci a správu je k dispozici rozhraní **RS-485 nebo USB**. Volitelně jej lze doplnit také o konektivitu Wi-Fi, RF, GPRS a LAN.

- Max. účinnost až 97,6 % (EU účinnost až 97,1 %) & THD < 3 %
- Kompaktní design
- Široký rozsah napětí MPPT
- Dotykové tlačítko a OLED displej
- Volitelná oblouková ochrana AFCI (AFDD)
- Stupeň krytí IP65
- Anti-islanding ochrana
- Beztransformátorová konstrukce/topologie
- Pasivní chlazení (přirozená konvekce)

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### PV vstup (fotovoltaika)

**Max. DC výkon na vstupu:** 4290 W

**Vstupní napětí PV:** max. 550 V

**Rozsah MPPT:** 65-550 V / 360 V

**Náběhové napětí:** 80 V

**Vstupní proud PV:** 13 A

**Max. proud nakrátko na MPPT:** 16 A

**Počet MPPT:** 1

**Počet řetězců (string) na jeden MPPT:** 1

**Měnič (AC výstup)**

**Jmenovitý výkon:** 3300 W

**Max. zdánlivý AC výkon:** 3300 VA

**Jmenovité AC napětí:** 230 V (180-280 V)

**Max. výstupní proud:** 14,3 A

**Nastavitelný účiník:** 0,8 kapacitní ... 0,8 induktivní

**Typ AC připojení k síti:** jednofázové

**Účinnost:** EU 97,1 % (MPPT 99,9 %)

**Komunikační rozhraní:** RS-485/USB

**Krytí:** IP65

**Rozměry:** 274 × 254 × 138 mm

**Hmotnost:** 6,2 kg