

GOODWE GW10KN-ET

Cena celkem:	49 818 Kč (bez DPH: 41 172 Kč)
Běžná cena:	54 800 Kč
Ušetříte:	4 982 Kč
Kód zboží:	SOPGOD0031
Part No.:	ETU0010-09-01P
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**GoodWe GW10KN-ET**

3fázový hybridní měnič/střídač řady ET Plus (16 A). Chytrá optimalizace energetické nezávislosti v rezidenčních FV systémech.

Hybridní střídač GoodWe řady ET Plus 16 A se dokonale hodí pro rezidenční sektor. Díky vysokému vstupnímu proudu 16 A je kompatibilní s moderními výkonnými panely. Střídač má integrované spínací zařízení pro záložní napájení. To znamená, že v případě výpadku elektrické sítě mohou být vybráni spotřebitelé i nadále zásobováni nouzovým proudem. Hybridní střídač je schopen „černého“ startu a dokáže dobít solární baterie. Další spotřebiče, jako jsou wallboxy a tepelná čerpadla, lze integrovat prostřednictvím programovatelného bezpotenciálového kontaktu. Pokud je integrována nabíječka GoodWe EV-Charger, probíhá komunikace prostřednictvím portálu SEMS.

- Vyšší max. vstupní proud na jeden MPPT 16 A (série N)
- Optimalizovaná energetická autonomie
- Inteligentní řízení zátěže a účinný provoz
- Moderní a kompaktní vzhled
- Nejvyšší bezpečnostní normy
- Integrovaná ochrana proti přepětí DC typu 2
- 100% nesymetrický výstup
- Možnost připojení k baterii - vysokonapěťové baterie (BYD, GoodWe, LG atd.)
- Bez ventilátorů a tichý
- Integrace do chytré domácnosti
- Přepínání UPS do 10 ms
- Kaskádový provoz několika jednotek ET je možný s příslušenstvím SEC1000S Hybrid Combinerbox
- K dispozici je bezpotenciálový kontakt (programovatelný přes PV-Master APP) (SG-Ready)
- Push-in svorky pro komunikační rozhraní zjednodušují instalaci
- Včetně třífázového Smart Meteru a Wi-Fi panelu

Hybridní měniče ET PLUS+ jsou navrženy pro maximální výstupní výkon, zlepšení vlastní spotřeby a zprostředkovávají zálohu při výpadku. S inteligentním řízením spotřeby a širokým rozsahem napětí pro baterie, nastavení měniče může být flexibilně upraveno pro individuální potřeby napříč celým rezidenčním sektorem. V kombinaci s bateriovým systémem GoodWe Lynx Home F se jedná o bezpečné a spolehlivé řešení.

Toto zařízení je v seznamu výrobků programu **Nová zelená úsporám (kód: SVT33829)**



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

PV vstup (fotovoltaika)

Max. příkon: 15 kW (15 000 W)

Max. DC vstupní napětí: 1000 V

Pracovní rozsah napětí MPPT: 200-850 V

Rozběhové/startovací napětí: 180 V

Jmenovité DC vstupní napětí: 620 V

Počet MPP trackerů: 2

Baterie

Typ baterie: Li-Ion

Rozsah napětí: 180-600 V

Max. nabíjecí/vybíjecí proud (trvalý): 25/25 A

Max. nabíjecí/vybíjecí výkon: 10 kW (10 000 W)

Parametry AC výstupu (On-Grid)

Jmenovitý zdánlivý výkon směrem do sítě: 10 kVA

Max. zdánlivý výkon směrem do sítě: 11 kVA

Max. zdánlivý výkon směrem ze sítě: 15 kVA

Jmenovité výstupní napětí: 400/380 V, 3L/N/PE

Účinnost: ~1 (nastavitelné od 0,8 (indukční) do 0,8 (kapacitní))

Parametry AC výstupu (Back-Up)

Jmenovitý zdánlivý výkon na záložním výstupu: 10 kVA

Max. zdánlivý výstupní výkon: 10 kVA (16.5 kVA @ 60 sekund)

Max. výstupní proud: 16,5 A

Jmenovité výstupní napětí: 400/380 V

Obecné údaje

Účinnost: až 97,5 %

Rozměry: 516 × 415 × 180 mm

Hmotnost: 24 kg

Stupeň ochrany: IP66

Chlazení: pasivní

Komunikace: CAN, RS-485, Wi-Fi, volitelně LAN nebo 4G



[Manuál \(EN\)](#)



[Datasheet \(EN\)](#)



[Firmware update via Bluetooth](#)



[Kompatibilní baterie](#)
