

## ASUS PRIME H510M-A (R2.0)



Cena celkem:	<b>1 993 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 647 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 192 Kč</b>
Ušetříte:	<b>199 Kč</b>
Kód zboží:	MBASU1200
Part No.:	90MB1FP0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASUS PRIME H510M-A (R2.0)

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů 10. a 11. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1200)

#### Čipová sada

Intel H470

#### Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 3200 (OC) / 3000 (OC) / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3 / Pentium / Celeron) podporuje 2666 / 2400 / 2133 MHz

CPU Intel 11. gen. podporuje 3200 (OC) / 3000 (OC) / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora Non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

#### Sloty

##### Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

##### Intel H470 čipová sada

2x PCIe 3.0 x1 slot

**Grafika**

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz  
1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 × 2304 při 60 Hz  
1× VGA port

**Úložiště**

4× SATA 6Gb/s port  
1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 a SATA režim)

**USB**

6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
7× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 5 portů dostupných přes interní USB konektory)

**Audio**

Realtek Audio Codec  
7.1kanálové High Definition Audio

**LAN**

1× Realtek Gigabit LAN řadič

**Interní konektory**

1× 4pin konektor ventilátoru CPU  
2× 4pin konektor systémového ventilátoru  
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
1× 8pin ATX 12V napájecí konektor  
4× SATA 6Gb/s konektor  
1× M.2 slot, M Key  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)  
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)  
1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)  
2× konektor Aura RGB LED pásku  
2× konektor Aura adresovatelného RGB LED pásku  
1× propojka Clear CMOS  
1× konektor sériového portu  
1× audio konektor předního panelu  
1× konektor S/PDIF výstupu  
1× konektor reproduktoru  
1× SPI TPM konektor  
1× konektor systémového panelu

**Porty na zadním panelu**

1× PS/2 port klávesnice  
1× PS/2 port myši  
1× HDMI  
1× DisplayPort  
1× VGA  
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
2× USB 2.0  
1× RJ-45  
3× audio jack

**Rozměry**

22,6 × 21,1 cm  
Micro ATX formát