

ASUS PRIME H610M-A D4 CSM



Cena celkem:	2 565 Kč
	(bez DPH: 2 120 Kč)
Běžná cena:	2 822 Kč
Ušetříte:	257 Kč
Kód zboží:	MBASU1205
Part No.:	90MB19P0-M0EAYC
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASUS PRIME H610M-A D4 CSM

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel H610

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

Intel H610 čipová sada

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x VGA port

Úložiště

Intel H610 čipová sada

- 1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 režim)
- 1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x2 režim)
- 4× SATA 6Gb/s port

USB

- 2× USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu
- 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor
- 7× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 3 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

- Realtek Audio Codec
- 7.1kanálové High Definition Audio

LAN

- 1× Intel Gigabit LAN řadič

Interní konektory

- 1× 24pin hlavní napájecí konektor
- 1× 8pin 12V napájecí konektor
- 4× SATA 6Gb/s konektor
- 2× M.2 slot, M Key
- 1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
- 2× USB 2.0 konektor (podporuje 3× USB 2.0 port)
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU
- 2× 4pin konektor ventilátoru skříně
- 3× konektor adresovatelného RGB LED pásku
- 2× konektor Aura RGB LED pásku
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× konektor systémového panelu
- 1× SPI TPM konektor
- 1× propojka Clear CMOS
- 1× konektor S/PDIF výstupu
- 1× konektor sériového portu
- 1× konektor reproduktoru

Porty na zadním panelu

- 1× PS/2 port klávesnice
- 1× PS/2 port myši
- 1× HDMI
- 1× DisplayPort
- 1× VGA
- 2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
- 4× USB 2.0
- 1× RJ-45
- 3× audio jack

Rozměry

- 24,4 × 21,1 cm
- Micro ATX formát