

FST ABC-2410D



Cena celkem:	2 395 Kč (bez DPH: 1 979 Kč)
Běžná cena:	2 635 Kč
Ušetříte:	240 Kč
Kód zboží:	NABFST0005
Part No.:	ABC-2410D
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

FST ABC-2410D

Nabíječka určená k **nabíjení olověných akumulátorů** (zaplavené **WET** - údržbové i bezúdržbové, **AGM** - bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku
- Digitální ukazatel napětí a proudu
- Ventilátor pro lepší chlazení
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Krokosvorky pro připojení k baterii
- Pokročilé funkce časovačů a přednabíjení
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana

Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky:

Proti zkratu - dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne.

Proti otočení polarity - zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne.

Proti přetížení - je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 24 V

Hlavní nabíjecí napětí: 29,4 V ($\pm 0,2$ V)

Udržovací nabíjecí napětí: 27,4 V ($\pm 0,2$ V)

Jmenovitý nabíjecí proud: 10 A ($\pm 0,5$ A)

Jmenovité vstupní napětí: 220-240 V

Vstupní kmitočet: 50 Hz (± 5 Hz)

Příkon: 350 W

Účinnost: >85 %

Doporučená kapacita akumulátoru: 20-200 Ah

Chlazení: aktivní, automatické, ventilátor

Rozměry: 190 × 118 × 58 mm

Hmotnost: 1,1 kg

Barva: červená-černá