

DAHUA IPC-F2CP-PV-0360B



Cena celkem:	1 192 Kč (bez DPH: 985 Kč)
Běžná cena:	1 311 Kč
Ušetříte:	119 Kč
Kód zboží:	KIPDAH1011
Part No.:	IPC-F2CP-PV-0360B
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dahua IPC-F2CP-PV-0360B

Venkovní **2megapixelová** IP síťová kamera s **Wi-Fi**, rozlišení **1920 x 1080**, snímač **CMOS 1/3"**, komprese videa **H.265+**, mikrofon a reproduktor.

IR i LED přísvit do 30 m, objektiv **f = 3,6 mm**, **úhel záběru 78° horizontálně**, ICR, BLC, HLC, **DWDR**, 1x LAN 10/100 Mbps, dual streaming, RTSP, ONVIF (profil S/G), slot pro **microSD** kartu (max 256 GB), voděodolná **IP67**, napájení **DC 12 V**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve naistalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Kamera se inicializuje stejným způsobem jako jiné kamery Dahua bez Wi-Fi. Kameru tedy nejdříve připojte kabelem na LAN a prvotní inicializaci provedte přes webový prohlížeč na adrese 192.168.1.108.

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Komprese H.265+ a H.264+
- Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet
- Detekce pohybu může automaticky posílat výstražné maily s pořízenými snímky

- Hardwarové monitorování a video nahrávání
- Dual stream - dva datové streamy o různé velikosti pásma
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- Aktivní odstrašení

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 2 Mpx

Snímací čip: 1/3" CMOS

Maximální rozlišení: 1920 × 1080 px

Podporovaná rozlišení: 1080p (1920 × 1080), 1,3 Mpx (1280 × 960), 720p (1280 × 720)

Snímková rychlost: 25/30 fps

Minimální osvětlení: 0,005 lux (F1.6, barevně, 30 IRE), 0,0005 lux (F1.6, černobíle 30 IRE), 0 lux při IR přísvisu

IR přísvis: ano, do 30 m

Objektiv: f = 3,6 mm, pevný, úhel záběru 78° horizontálně, 41° vertikálně, 94° diagonálně

Rychlost závěrky: 1/3 - 1/100 000 s

ICR filtr: ano

Kompenzace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: DWDR

Redukce šumu: 3D NR

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

Potlačení blikání obrazu: ano

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45

Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Počet uživatelů: až 20 simultánně připojených klientů

Video komprese: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, H.264H, H.264B

Podpora ONVIF: ano, profil S/G + podpora CGI

Protokoly: IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP, P2P

Streaming: Dual stream

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

I/O rozhraní: ne

Audio: ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V, příkon do 6,5 W (přísvit + H.265), napájecí adaptér je součástí balení

Krytí: voděodolná, stupeň krytí IP67

Pracovní teplota: -40 až +60 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 131 × 97,2 × 78,4 mm

Hmotnost: 266,5 g



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
