

MSI PRO Z790-S WIFI



Cena celkem:	4 950 Kč (bez DPH: 4 091 Kč)
Běžná cena:	5 445 Kč
Ušetříte:	495 Kč
Kód zboží:	MBMSI2045
Part No.:	PRO Z790-S WIFI
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI PRO Z790-S WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 14., 13. a 12. generace Intel Core/ Pentium Gold/ Celeron
Patice LGA1700

Čipová sada

Intel Z790

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB
Podpora DDR5 6600+ (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (JEDEC)/ 5400 (JEDEC)/ 5200 (JEDEC)/ 5000 (JEDEC)/ 4800 (JEDEC) MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0 OC

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

Intel Z790 čipová sada

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

3x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 30 Hz
1x DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 22110/2280/2260/2242 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel Z790 čipová sada

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektor)

8x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektor)

1x USB-C 3.2 Gen 2x2 na zadním panelu

Audio

RealTek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1x Realtek RTL8125BG 2,5 Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO TX/RX

Bluetooth 5.3

Interní konektory

1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2x 8pin 12V napájecí konektor

1x 4pin konektor ventilátoru CPU

1x 4pin konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení

4x 4pin konektor systémového ventilátoru

2x konektor předního panelu

1x konektor detekce otevření skříně

1x audio konektor předního panelu

1x TBT konektor (JTBT, podpora RTD3)

1x TPM konektor (podporuje TPM 2.0)

1x 4pin konektor RGB LED

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)

Porty na zadním panelu

1x DisplayPort

1x HDMI

2x USB 2.0

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1x USB-C 3.2 Gen2x2 (USB 3.2)

1x RJ-45

5x audio jack

1x optický S/PDIF výstup

Rozměry

30,48 x 24,384 cm

ATX formát