

PLANET IPM-8221



Cena celkem:	9 930 Kč (bez DPH: 8 207 Kč)
Běžná cena:	10 923 Kč
Ušetříte:	993 Kč
Kód zboží:	NETPLA2544
Part No.:	IPM-8221
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET IPM-8221

IP **dálkové ovládání 8 elektrických zásuvek** IEC 60320 (C13) přes **webové rozhraní**. Monitorování odběru pro každou zásuvku, scheduler, připojení senzoru sledování prostředí (součástí balení).

Logování údajů o akcích a napájení. Zasílání emailových pravidelných a poplachových hlášení. Bezpečný přístup přes TCP/IP, UDP, HTTP/HTTPS (TLS 1.2), NTP, DHCP. Stavové LED a displej.

Great for **Environmental Sustainability** Based on Real-time Monitoring of Power Usage

Voltage	Current	Power	Energy
113.5 V	0.16 A	10.1 W	0.01 kWh
114.1 V	3.7 A	113.8 W	0.37 kWh

Temp: 24.6 °C
Hum: 61.1 %

Temp. & Humidity Sensor included

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- ovládání přes web prohlížeč HTTP/HTTPS (TLS 1.2), TCP/IP, UDP, NTP, DHCP
- omezení přístupů vzdálené správy dle zdrojové adresy
- Soubory MIB (Management Information Base) pro SNMP
- Podpora pojmenování výstupů
- Hlášení o napětí, proudu, příkonu a celkovém množství kWh
- Nastavení hlídání nadproudu pro každou zásuvku
- wattmetr pro každou zásuvku zvlášť
- logování údajů o akcích a napájení
- kalendář pravidelných automatických akcí
- oznámení o událostech zasláním vyskakovací zprávy nebo e-mailu
- filtrování IP - bezpečnostní masky IP adres pro zabránění neoprávněnému přístupu

Počet zásuvek: 8

Konektory:

8x výstup IEC 60320 C13

1x vstup IEC320 C20

1x LAN RJ-45 10/100 Base-TX

1x RJ-11 pro připojení senzoru

2x sériový port RJ-45

Zátěž: každá zásuvka do 10 A, celkově 16 A

Spínané napětí: AC 100–240 V, 50/60 Hz


Pojistka: 16 A


Provedení: desktop nebo instalace do racku 19"/1U

Provozní teplota: 0 °C až 60 °C, vlhkost do 90 %

Rozměry: 442 x 159 x 44,5 mm



Hmotnost: 1,84 kg









Multi PDUs Integration





 [Ostatní download](#)
